Climatiseur monobloc 9.000btu/h

Référence CLIM9000
EAN13 : 3292759163533



De la fraîcheur dans votre intérieur... Ce climatiseur monobloc portable est doté d'une puissance frigorifique de 2600 W afin de rafraîchir, déshumidifier et ventiler une pièce de 70 à 90 m3 ! La ventilation de l'air est assurée grâce à ses deux allures de ventilation pour un refroidissement rapide de la pièce. Il est constitué d'une seule unité mobile. Il suffit de le raccorder à une prise de

courant et de déplier le tuyau d'évacuation vers l'extérieur pour qu'il commence à rafraîchir l'air immédiatement. Sa capacité de climatisation est idéale pour les périodes de forte chaleur. Il permet également de déshumidifier et ainsi réduit l'humidité ambiante (saisons intermédiaires, endroits humides, périodes de pluie, etc.).

Confort d’utilisation et fonctionnalités

Panneau de contrôle LED avec affichage de la température. Un panneau de commande LED clair et intuitif permet de visualiser facilement la température sélectionnée et d’accéder rapidement aux différents réglages de l’appareil.

Minuteur programmable jusqu’à 24 heures. La fonction minuterie permet de programmer la mise en marche ou l’arrêt automatique du climatiseur jusqu’à 24 heures à l’avance, pour davantage de confort et une meilleure maîtrise de la consommation énergétique.

Poignées intégrées et roulettes multidirectionnelles. Grâce à ses poignées de transport et à ses roulettes multidirectionnelles, le climatiseur se déplace facilement d’une pièce à l’autre selon les besoins.

Volets d’air réglables manuellement. Les volets orientables vers le haut et vers le bas permettent d’ajuster manuellement la direction du flux d’air afin d’optimiser la diffusion de l’air frais dans la pièce.

Système de protection du compresseur. Un dispositif de sécurité protège le compresseur contre les redémarrages trop rapprochés, contribuant ainsi à préserver son bon fonctionnement et sa durée de vie.

Indicateur visuel de réservoir plein. Les condensats sont traités par l'appareil et évacués en vapeur, mais lorsque le réservoir de condensats nécessite une vidange, un indicateur visuel vous avertit et ainsi le tuyau de drainage peut alors être utilisé accessoirement.